



**minicofre** 

## Características y aplicaciones



El novedoso y renovado Minicofre Q es el modelo ideal para las ventanas y fachadas, protege la lona mientras combina las máximas prestaciones del mercado con elegancia moderna y funcional, gracias a sus líneas limpias.

Permite medidas de 4,50 metros de línea y 1,40 metros de salida.

Fijación tanto a pared como a techo. Puede realizarse el montaje con brazo stor.

Fabricado y certificado según la norma UNE EN 13561:2015/AC.

## Characteristics and applications



The new and renewed Minicofre Q is the ideal model for windows and facades, it protects the canvas while combining the highest performance on the market with modern and functional elegance, thanks to its clean lines.

It allows measurements of 4.50 meters of line and 1.40 meters of exit.

Fixing to both wall and ceiling. Mounting can be done with a stor arm.

Manufactured and certified according to the UNE EN 13561:2015/AC standard.

## Caractéristiques et les usages



Le nouveau Minicofre Q renouvelé est le modèle idéal pour les fenêtres et les façades, il protège la toile tout en alliant les plus hautes performances du marché à une élégance moderne et fonctionnelle, grâce à ses lignes épurées.

Il permet des mesures de 4,50 mètres de ligne et 1,40 mètres de sortie.

Fixation au mur et au plafond. Le montage peut se faire avec un bras stor.

Fabriqué et certifié selon la norme UNE EN 13561:2015/AC.

## Características e aplicações



O novo e renovado Minicofre Q é o modelo ideal para janelas e fachadas, protege a tela ao mesmo tempo que combina o mais alto desempenho do mercado com uma elegância moderna e funcional, graças às suas linhas limpas.

Permite medições de 4,50 metros de linha e 1,40 metros de saída. Fixação em parede e teto.

A montagem pode ser feita com braço stor.


Fabricado e certificado de acordo com a norma UNE EN 13561:2015/AC.



Elegancia para su ventana  
Elegance for your window  
Élégance pour votre fenêtre  
Elegância para a sua janela

# Minicofre Q

Despiece - minicofre Q: exploded view - Pièces de minicofre Q - Lista de peças minicofre Q



- 1: Perfil lona
- 2: Tubo de enrolla
- 3: Perfil carga
- 4: Tapa perfil lona
- 5: Tapón de la tapa perfil lona
- 6: Acople punta
- 7: Casquillo sin eje
- 8: Casquillo máquina
- 9: Máquina
- 10: Juego brazos punto recto
- 11: Tapas perfil carga
- 12: Soporte



- 1: Canvas profile
- 2: Roller tube
- 3: Load profile
- 4: Canvas profile cap
- 5: Canvas profile cap plug
- 6: Point coupling
- 7: Valve holder without stud
- 8: Gearbox plugs
- 9: Gearbox
- 10: Drop arms kit
- 11: Load profile caps
- 12: Support



- 1: Profilé toile
- 2: Tube d'enroulement
- 3: Barre de charge
- 4: Joue profilé toile
- 5: Bouchon joue profilé toile
- 6: Raccord côté opposé au treuil
- 7: Embout sans axe
- 8: Embout treuil
- 9: Treuil
- 10: Jeu bras store à projection
- 11: Jous barre de charge
- 12: Support



- 1: Perfil lona
- 2: Tubo de enrolamento
- 3: Perfil carga
- 4: Tapa perfil lona
- 5: Tampão da tampa perfil lona
- 6: Acoplamento ponta
- 7: Casquillo sem eixo
- 8: Casquillo máquina
- 9: Máquina
- 10: Jogo braços ponto reto
- 11: Tampas perfil carga
- 12: Suporte

Ref. 407600 \_\_



Juego Soportes Minicofre Q Frontal-Techo  
Minicofre Q front-roof support kit  
Jeu de Supports Minicofre Q Face-Plafond  
Jogo Suportes Minicofre Q Frontal-Teto

Ref. 4070 \_\_\_\_\_




Kit 2 Perfiles Minicofre Q  
Minicofre Q 2 profiles kit  
Kit 2 Profils Minicofre Q  
Kit 2 Perfis Minicofre Q

Ref. 5222\_\_\_\_\_



Juego Brazo Acodado con Tensión  
Drop Arm with tension kit  
Jeu de Bras Coudé avec Tension  
Jogo Braço Angular com Tensão


Ref. 407500 \_\_



Kit Tapas Motor Minicofre Q (sin máquina. Inclu-  
ye tapas de carga ABS)  
Minicofre Q motor caps kit (without gear-  
box. ABS load caps included)

Kit Joes Moteur Minicofre Q (treuil non inclus.  
Joes barre de charge ABS incluses)  
Kit Tampas Motor Minicofre Q (sem máquina.  
Inclui tampas de carga ABS)

Ref. 407700 \_\_



Juego Soportes Minicofre Q Entreparedes  
Minicofre Q support for between walls kit  
Jeu de Supports Minicofre Q Entre murs  
Jogo Suportes Minicofre Q Entreparedes


MEDIDAS DE LOS TUBOS (no admite holguras) ROLLER TUBE MEASUREMENTS (no clearance) MESURES DU TUBE D'ENROULEMENT (il ne doit pas y avoir de jeu entre les pièces) MEDIDAS DOS TUBOS (não admite folgas)			
	MOTOR CON SOPORTE MOTOR WITH SUPPORT MOTEUR AVEC SUPPORT MOTOR COM SUPORTE	MOTOR SIN SOPORTE MOTOR WITHOUT SUPPORT MOTEUR SANS SUPPORT MOTOR SEM SUPORTE	MANUAL MANUAL MANUEL MANUAL
TUBO DE ENROLLE (TE) ROLLER TUBE TUBE D'ENROULEMENT TUBO DE ENROLAMENTO	LT-64 mm	LT-56 mm	LT-79 mm
PERFIL LONA (PL) CANVAS PROFILE PROFILÉ DE LA TOILE PERFIL LONA	LT-69 mm	LT-69 mm	LT-69 mm
PERFIL CARGA (PC) LOAD PROFILE BARRE DE CHARGE PERFIL CARGA	LT-69 mm	LT-69 mm	LT-69 mm

NOTA: LT= Línea total del toldo (tapas incluidas)  
NOTE: LT = total line of the awning (caps included)  
REMARQUE: LT = Largeur totale du store (joints incluses)  
NOTA: LT = Linha total do toldo (tampas incluídas)


LT LÍNEA TOTAL DEL TOLDO (TAPAS INCLUIDAS)



INSTALACIÓN A PARED



INSTALACIÓN A TECHO




**RESISTENCIA AL VIENTO / Clasificación de producto**  
**WIND RESISTANCE / Classification of product**  
**RESISTANCE AU VENT / Classification du produit**  
**RESISTÊNCIA AO VENTO / Classificação de produto**

**CLASE 3** 49 Km/h. **CLASE 2** 38 Km/h.

SALIDA (m) PROJECTION AVANÇÉE PROJEÇÃO	LÍNEA - LINE - LARGEUR - LINHA						
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
0,6							
0,7							
0,8							
0,9							
1							
1,1							
1,2							
1,3							
1,4							

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015/AC  
Wind resistance test conducted according to standard EN 13561:2015/AC  
Test de résistance au vent, réalisé conformément à la norme EN 13561:2015/AC  
Ensaio de resistência ao vento, realizado de acordo com a norma EN 13561:2015/AC

DIMENSIONES PLACA PARED



**ÁBACO DE MOTOR (salida hasta 1,4 m.)**  
**MOTOR ABACO (Even Projection 1,4 m.) - ABACO MOTEUR (avancée jusqu'à 1,4 m.)**  
**ABACO DE MOTOR (projeção até 1,4 m.)**

\* Ejes de enrollamiento  
Rolling axis - axe d'enroulement  
Eixos de enrolamento

070	SALIDA (m) PROJECTION AVANÇÉE PROJEÇÃO	LÍNEA HASTA 4,5 m LINE UP TO 4,5 m LARGEUR JUSQU'À 4,5 m LINHA ATÉ 4,5 m	15/17
-----	---	---	-------

**MEDIDAS MÁXIMAS**  
**MAXIMUM SIZE - DIMENSIONS MAXIMALES**  
**MEDIDAS MÁXIMAS**

CAPACIDAD DE ENROLLE ROLL CAPACITY CAPACITÉ D'ENROULEMENT CAPACIDADE DE ENROLAMENTO	TUBO / TUBE ≈ Ø 70 mm. = 3 m
LÍNEA DEL TOLDO CANVAS LINE LARGEUR DE TOIT LINHA DO TOLDO	4,5 m

